









Akustické omietkové stropy

Systém VoglToptec®

Dierové obrazce a hodnoty absorpcie zvuku



Výrobok	Číslo výrobku	Popis	Detaily (Podrobnosti)	m ² / paleta kusov / paleta
	7221100010	Panel akustického omietkového systému Reflexio (hladký) zadná strana s čiernym akustickým rúnom Vyhodnotený stupeň absorpcie zvuku $\alpha_v = 0,10$ zvukovej absorbčnej triedy n.K. na zhotovenie odrážajúcich sa (reflektujúcich) oblastí na ploche stropu	1206 x 2006 x 12,5 mm Podiel dierovanej plochy: 0,0% pomerná hmotnosť: 10,0 kg/m ² Pozdĺžna hrana: SK Priečna hrana: SK Dodávka vrátane Vogl montážneho kitu	60,5 m ² / paleta 25 kusov / paleta 
	7221102110	Panel akustického omietkového systému 8/18R zadná strana s čiernym akustickým rúnom Vyhodnotený stupeň absorpcie zvuku $\alpha_v = 0,70$ zvukovej absorbčnej triedy C podkladané sklenenou vlnou 30 mm $\alpha_v = 0,75$ zvukovej absorbčnej triedy C	1194 x 2004 x 12,5 mm Podiel dierovanej plochy: 15,4% pomerná hmotnosť: 8,5 kg/m ² Pozdĺžna hrana: SK Priečna hrana: SK Dodávka vrátane Vogl montážneho kitu	59,8 m ² / paleta 25 kusov / paleta 
	7221109110	Panel akustického omietkového systému 12/25Q zadná strana s čiernym akustickým rúnom Vyhodnotený stupeň absorpcie zvuku $\alpha_v = 0,75$ zvukovej absorbčnej triedy C podkladané sklenenou vlnou 30 mm $\alpha_v = 0,90$ zvukovej absorbčnej triedy A	1206 x 2006 x 12,5 mm Podiel dierovanej plochy: 22,9% pomerná hmotnosť: 7,7 kg/m ² pozdlžna hrana: SK priečna hrana: SK Dodávka vrátane Vogl montážneho kitu	60,5 m ² / paleta 25 kusov / paleta 
	7231113110	Ultra akustický panel 12/25R DLV zadná strana s čiernym akustickým rúnom Vyhodnotený stupeň absorpcie zvuku $\alpha_v = 0,80$ zvukovej absorbčnej triedy B podkladané sklenenou vlnou 30 mm $\alpha_v = 0,95$ zvukovej absorbčnej triedy A	1232,5 x 1950 x 12,5 mm Podiel dierovanej plochy: 35,3% pomerná hmotnosť: 6,5 kg/m ² pozdlžna hrana: SK priečna hrana: SK Dodávka vrátane Vogl montážneho kitu	60,0 m ² / paleta 25 kusov / paleta 

VoglToptec® Ultra akustický panel

Panel s integrovaným návodom osadenia vďaka rotačným a šikmo prebiehajúcim šróbovým a zarážkovým (pribíjajúcim) prechodovým mostíkom.

Dôkladná rovnosť projektu a enormná stabilita napriek veľmi vysokému podielu dierovanej plochy, ktorý je 35,3%.

